

Mastros

FIBRA Standard Bandeira

Mastro standard, com adriça (cabo para içar a bandeira) exterior ao mastro e cunho de amarração a cerca de 1,5 m do chão.

Os mastros de fibra de vidro são feitos num único componente cónico (tubo), afunilado em direção ao topo. Os mastros são instalados num maciço de betão usando uma base rebatível que facilita a instalação e permite colocar o mastro no chão durante a manutenção. Um sistema de parafusos permite ajustar a posição vertical do mastro.


O preço inclui: mastro, topo rotativo, topo final standard, adriça, base rebatível para maciço de betão.




Topo

			
1	2	3	4
"Cogumelo" standard / grande	Painel solar e LED p/ ilum. nocturna	"Cebola"	Cabeçote standard fibra

Hasteamento

	
1	2
Cunho de amarração	Cabo de adriça

Base

		
1	2	3
Base rebatível	Base portátil	Capa p/ base

Altura (m)	6	7	8	9	10	11	12
Diâmetro base (mm)	115	115	115	115	115	145	145
Diâmetro topo (mm)	65	65	65	65	65	65	65
Peso s/ acessórios (kg)	10,8	14,2	15,2	19,9	21,8	25,6	29,4
Dimensão máx. recom. p/ bandeira (cm)	150×400	150×400	150×500	150×500	150×600	150×600	150×700